

## awb\_siteprint

Dieses Script liest Daten aus einer Datei aus und stellt diese in einer Druckansicht da. Das einrichten des Scripts ist ganz einfach.

### Vorraussetzung

Benötigt min. PHP 4.

### Installation

1. Entpacke die zip Datei.
2. Öffne die awb\_siteprint.php und konfiguriere diese:
  - a. \$meta\_abgaben = 1; Hier kannst Du bestimmen, ob die Metags von der Ursprungsseite in die Druckseite mit übernommen werden sollen. Falls Du dies nicht wünschst, bitte ein 0 setzen.
  - b. \$title\_abgaben = 1; Wie bei \$meta\_abgaben, bloß für den Titel.
  - c. \$url = "<http://www.Deine-Domian.de>"; Füge hier Deine URL ein. Ohne „/“ am Ende und ohne zusätzliche Pfadangabe. Diese Angabe ist nur nötig, wenn ein Seitenaufruf ohne HTTP\_REFERER erfolgen soll. Mehr dazu ist weiter unten zu lesen.
  - d. \$start\_begrenzer = "<!-- startprint -->";  
\$ende\_begrenzer = "<!-- stopprint -->";  
Diese Angaben sind die Setzer.
  - e. \$fehlermeldung = .... Die Fehlermeldung, die erscheint falls es ein Problem beim Aufruf einer Seite gibt. Bitte beachten: Wenn der Text geändert wird, müssen " mit einem Backslash versehen werden also \" .
  - f. \$head = ..... Hier wird das Design für die Druckansicht angegeben. Wenn der Text geändert wird, müssen " mit einem Backslash versehen werden, also \"
  - g. Datei auf dem Server Hochladen.
3. Nun muss noch in der Seite die als Ausdruck dienen soll, die Setzer eingefügt werden. Nun muss nur noch ein Link zu awb\_siteprint.php angegeben werden.

### Pfadangaben

**Beachten:** Es ist unbedingt darauf zu achten dass die Pfadangaben, z.B. bei Grafiken etc., in der auszudruckenden Datei absolut sind, außer awb\_siteprint.php liegt im gleichen Verzeichnis.

### HTTP\_REFERER

Im Normfall wird die auszudruckende Seite per HTTP\_REFERER ermittelt. Nun kann es aber vorkommen, dass der HTTP\_REFERER nicht übermittelt wird. Die Übermittlung des HTTP\_REFERER wird bei einigen Proxy-Servern unterbunden. Auch in einigen Firmennetzwerken wird die Übermittlung des HTTP\_REFERER unterbunden. Fazit: Es wird keine Printseite erstellt, da das Script nicht weiß, welche Seite als Druckdarstellung dient.

### Es gibt bei meinem Script aber die Möglichkeit dies zu umgehen.

In dem Link zur awb\_siteprint.php wird die URL der auszudruckenden Seite mit übermittelt. Der Link sieht dann so aus: **awb\_siteprint.php?pfad=/test/testseite.php** . Achten Sie darauf, dass hinter pfad= nur die Angabe nach der Domain eingetragen wird und mit einem / beginnt. **Die Domain selber tragen Sie bitte unter \$url im Konfigurationsteil des Scripts ein!** Allerdings gibt es auch eine Möglichkeit den Link automatisch anzupassen. Dies geht allerdings nur in php Seiten.

Setzen Sie bitte

`<a href="awb_printsite.php`

`<?php echo "?pfad=".rawurlencode($REQUEST_URI)."" ?>">print</a>` Hier wird die  
Pfadangabe automatisch gesetzt.

## Weitere Fragen

Fragen zu awb-printsites werden nur im Forum unter <http://forum.armin-bartsch.de/> beantwortet.

## Bugs

Sollten Bugs auftreten oder Erweiterungen gewünscht werden, diese bitte auch ins Forum posten.

## Impressum

Biel Web / Armin Bartsch

[Webmaster@Armin-Bartsch.de](mailto:Webmaster@Armin-Bartsch.de)

<http://www.BielWeb.de>